

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**WEPP 2010300 Motor-System-Reiniger**

Bearbejdningsdato: 08.12.2020

Katalog nr.: 2010300\_GHS

Side 1 af 7

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

WEPP 2010300 Motor-System-Reiniger

UFI: XGW2-K2XQ-4WSU-0W4H

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Anvendelse af stoffet eller blandingen**

Motorreiniger

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

|                |                       |                          |
|----------------|-----------------------|--------------------------|
| Virksomhed:    | WEPP GmbH             |                          |
| Gade:          | Am Auacker 1          |                          |
| By:            | D-36137 Grossenlueder |                          |
| Telefon:       | +496648628990         | Telefax: +49664862899012 |
| E-mail:        | wepp@wepp.de          |                          |
| Kontaktperson: | Tim Behrens           |                          |
| E-mail:        | wepp@wepp.de          |                          |
| Internet:      | www.wepp.de           |                          |

**1.4. Nødtelefon:** Giftinformationszentrum Mainz - 24h - +49 (0) 6131 19240**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Forordning (EF) nr. 1272/2008**Asp. Tox. 1; H304  
Aquatic Chronic 3; H412

Fuld ordlyd af faresætninger: se PUNKT 16.

**2.2. Mærkningselementer****Forordning (EF) nr. 1272/2008****Farebestemmende komponent(er) for etikettering**Base Oil  
naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung; lavtkogende hydrogeneret nafta**Signalord:** Fare**Piktogrammer:****Faresætninger**H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.**Sikkerhedssætninger**

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| P102      | Opbevares utilgængeligt for børn.                                                    |
| P260      | Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.                                          |
| P264      | Vask hænder grundigt efter brug.                                                     |
| P270      | Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.               |
| P273      | Undgå udledning til miljøet.                                                         |
| P301+P310 | I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.                 |
| P331      | Fremkald IKKE opkastning.                                                            |
| P314      | Søg lægehjælp ved ubehag.                                                            |
| P501      | Indhold/beholder skal tilføres en egnet recycling- eller affaldbehandlingsfacilitet. |

## WEPP 2010300 Motor-System-Reiniger

Bearbejdningsdato: 08.12.2020

Katalog nr.: 2010300\_GHS

Side 2 af 7

**2.3. Andre farer**

Farlig ved indånding og ved indtagelse.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2. Blandinger****Farlige komponenter**

| CAS nr.     | Kemisk betegnelse                                                                            |              |                  | Mængde   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------|
|             | EF nr.                                                                                       | Indeksnr.    | REACH nr.        |          |
|             | Klassificering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)                                               |              |                  |          |
| 101316-72-7 | Base Oil                                                                                     |              |                  | 70 - 90% |
|             | 309-877-7                                                                                    |              | 01-2119489969-06 |          |
|             | Asp. Tox. 1; H304                                                                            |              |                  |          |
| 64742-82-1  | naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung; lavtkogende hydrogeneret nafta                        |              |                  | 5 - 25%  |
|             | 265-185-4                                                                                    | 649-330-00-2 |                  |          |
|             | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT RE 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H336 H372 H304 H411 |              |                  |          |

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

**Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier**

| CAS nr.     | EF nr.    | Kemisk betegnelse                                                                            | Mængde     |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             |           | Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier                                  |            |
| 101316-72-7 | 309-877-7 | Base Oil                                                                                     | 70 - 90% % |
|             |           | inhalativ: LC50 = >5,53 mg/l (dampe); dermal: LD50 = >5.000 mg/kg; oral: LD50 = >5.000 mg/kg |            |

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Hvis det indåndes**

Ved bevidstløshed anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægeligt råd. Ved åndedrætsbesvær eller åndedrætsstop indled kunstigt åndedræt.

**I tilfælde af hudkontakt**

Tag straks snavset, vædet tøj af.

**I tilfælde af øjenkontakt**

Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjenlæge.

**Ved indtagelse**

Fremkald IKKE opkastning. Tilkald straks læge.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Kuldioxid (CO<sub>2</sub>)  
Slukningspulver  
Forstøvet vand  
alkoholbestandigt skum

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**Ved brand kan der opstå: Kulmonoxid Kuldioxid (CO<sub>2</sub>)

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

## WEPP 2010300 Motor-System-Reiniger

Bearbejdningsdato: 08.12.2020

Katalog nr.: 2010300\_GHS

Side 3 af 7

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer****Generelle oplysninger**

Fjern antændelseskilder.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Forhindre flademæssig spredning (f.eks. ved inddæmning eller flydespærre).

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning****Andre oplysninger**

egnet materiale til optagelsen: Sand, Universalbinder

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkerhedsinformation**

Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstrækkelig, skal der sikres en mulighed for god udluftning af arbejdsområdet.

**Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

**Råd om generel hygiejne**

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted. Beskyt mod: UV-bestråling/sollys  
Gulvet skal være tæt, uden fuger og må ikke kunne opsuge noget. Emballagen skal holdes tæt lukket.**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre****DNEL/DMEL værdier**

| CAS-nr.                     | Stof/materiale |                 |        |           |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------|-----------|
| DNEL type                   |                | Eksponeringsvej | Effekt | Værdi     |
| 101316-72-7                 | Base Oil       |                 |        |           |
| Medarbejder DNEL, langvarig |                | inhalativ       | lokal  | 5,4 mg/m³ |

**8.2. Eksponeringskontrol**

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

**Beskyttelse af øjne/ansigt**

Briller med sidebeskyttelse

**Håndværn**

Gennemtrængningstid (maksimal bæretid) &gt;4h

**WEPP 2010300 Motor-System-Reiniger**

Bearbejdningsdato: 08.12.2020

Katalog nr.: 2010300\_GHS

Side 4 af 7

**Hudværn**

Bær kun passende, bekvemt siddende og ren beskyttelsesdragt.

**Åndedrætsværn**

Åndedrætsbeskyttelse er nødvendigt ved: overskridelse af grænseværdi

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                                             |                                                                                |                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tilstandsform:                                              | Flydende                                                                       |                 |
| Farve:                                                      | brun                                                                           |                 |
| Lugt:                                                       | Kulbrinte, aromatisk                                                           |                 |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | 200 - 280 °C                                                                   | Metode          |
| Laveste Eksplosionsgrænser:                                 | 0,7 vol. %                                                                     |                 |
| Højeste Eksplosionsgrænser:                                 | 5,0 vol. %                                                                     |                 |
| Flammepunkt:                                                | 88 °C                                                                          |                 |
| Selvantændelsestemperatur:                                  | 230 °C                                                                         |                 |
| Viskositet/kinematisk:<br>(ved 40 °C)                       | 10-6 mm <sup>2</sup> /s                                                        | DIN EN ISO 3104 |
| Vandopløselighed:<br>(ved 20 °C)                            | Efterprøvning ikke nødvendig, da stoffet<br>som bekendt er uopløseligt i vand. |                 |
| Damptryk:                                                   | 5 hPa                                                                          |                 |
| Massefylde (ved 20 °C):                                     | 0,85 g/cm <sup>3</sup>                                                         |                 |

**9.2. Andre oplysninger****Andre sikkerhedskarakteristika**

Opløsningsmiddeldampe: VOC: 443g/l

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.4. Forhold, der skal undgås**

hede. Fjern antændelseskilder.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Oxidationsmidler, stærk.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Ved brand kan der opstå: Kulmonoxid Kuldioxid

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## WEPP 2010300 Motor-System-Reiniger

Bearbejdningsdato: 08.12.2020

Katalog nr.: 2010300\_GHS

Side 5 af 7

| CAS-nr.     | Kemisk betegnelse    |               |        |       |                                           |
|-------------|----------------------|---------------|--------|-------|-------------------------------------------|
|             | Eksponeringsvej      | Dosis         | Arter  | Kilde | Metode                                    |
| 101316-72-7 | Base Oil             |               |        |       |                                           |
|             | oral                 | LD50<br>mg/kg | >5.000 | Rotte | API 1952a                                 |
|             | dermal               | LD50<br>mg/kg | >5.000 | Rotte | API 1986b                                 |
|             | indånding (4 h) damp | LC50<br>mg/l  | >5,53  | Rotte | EXXON<br>BiomedicalSciences<br>inc. 1988a |

**Irriterende og ætsende virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Sensibiliserende virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1. Toksicitet**

| CAS-nr.     | Kemisk betegnelse        |              |           |                                     |               |
|-------------|--------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------|---------------|
|             | Akvatiske toksicitet     | Dosis        | [h]   [d] | Arter                               | Kilde         |
| 101316-72-7 | Base Oil                 |              |           |                                     |               |
|             | Akut fisketoksicitet     | LL50<br>mg/l | >1.000    | 96 h Pimephales promelas            | EXXON (1995b) |
|             | Akut crustaceatoksicitet | EC50<br>mg/l | >10.000   | 48 h Daphnia magna (stor vandloppe) | Shell (1988)  |

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Produktet er biologisk svært nedbrydeligt.

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Pga. fordelingskoefficienten n-octanol/vand er en akkumulation i organismer mulig.

**12.4. Mobilitet i jord**

Stoffet er ikke vandopløseligt.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaber**

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

**12.7. Andre negative virkninger**

Skadelig for vandlevende organismer.

**PUNKT 13: Bortskaffelse**

**WEPP 2010300 Motor-System-Reiniger**

Bearbejdningsdato: 08.12.2020

Katalog nr.: 2010300\_GHS

Side 6 af 7

**13.1. Metoder til affaldsbehandling****Overvejelser ved bortskaffelse**

Destrueres efter gældende bestemmelser.

**Affaldsnummer - overskud**

130205 OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE BRÆNDSTOFFER (MED UNDTAGELSE AF SPISEOLIER SAMT KAPITEL 05, 12 OG 19); Motor-, gear- og smøreolieaffald; Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier; farligt affald

**Affaldsnummer - produktet efter brug**

130205 OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE BRÆNDSTOFFER (MED UNDTAGELSE AF SPISEOLIER SAMT KAPITEL 05, 12 OG 19); Motor-, gear- og smøreolieaffald; Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier; farligt affald

**Affaldsnummer - forurenet emballage**

150104 EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET; Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger); Metalemballage

**PUNKT 14: Transportoplysninger****Landtransport (ADR/RID)****14.1. UN-nummer eller ID-nummer:**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**(UN proper shipping name):****14.3. Transportfareklasse(r):**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.4. Emballagegruppe:**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**Skibstransport (IMDG)****14.1. UN-nummer eller ID-nummer:**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**(UN proper shipping name):****14.3. Transportfareklasse(r):**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.4. Emballagegruppe:**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. UN-nummer eller ID-nummer:**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**(UN proper shipping name):****14.3. Transportfareklasse(r):**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.4. Emballagegruppe:**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.5. Miljøfarer**

MILJØFARLIGT:

Nej

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU oplysninger om regulering**

Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):

Indskrivning 3, Indskrivning 28, Indskrivning 40

2004/42/EF (VOC):

VOC-værdi (i g/l): 443

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**WEPP 2010300 Motor-System-Reiniger**

Bearbejdningsdato: 08.12.2020

Katalog nr.: 2010300\_GHS

Side 7 af 7

**National regulativ information**

Vandfareklasse (D):

2 - skadeligt for vand

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Klassificering          | Klassificeringsprocedure |
| Asp. Tox. 1; H304       | Beregningsmetode         |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Beregningsmetode         |

**Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)**

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| H226 | Brandfarlig væske og damp.                                            |
| H304 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.       |
| H336 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                               |
| H372 | Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.         |
| H412 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.       |

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)